

MODULIGHT

Qu'il s'agisse d'un éclairage pour salle de réunions ou pour salle de presse, le plafonnier moduLight s'adapte aisément à vos contraintes et crée des conditions d'éclairage normalisées à l'endroit même où vous le souhaitez.



moduLight 01

Pour l'éclairage de petites surfaces en agences, prépresse, éditions...


moduLight 02

Idéalement adapté pour une configuration de poste étroit, comme par exemple un comptoir de vente.

moduLight 05

Pour éclairer une surface de 70 x 100 cm dans le strict respect de l'ensemble des critères de la norme ISO 3664:

Tableau des normes selon DIN 5033 avec le tracé de courbe de Planck.



Réf.	Type	Hors tout l x l x ép. cm	Surf. éclairée l x l cm	Lux hauteur de suspension (lx/cm)
------	------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------------------

moduLight 5000 – asymmetrisch

64501	HS/ML moduLight 1/18-AS	88 x 15,5 x 8,5	30 x 50	350 / 80
64576	HS/ML moduLight 1/36-AS	133,5 x 15,5 x 8,5	30 x 100	780 / 80
81224	HS/ML moduLight 1/58-AS	163,5 x 15,5 x 8,5	30 x 140	900 / 80
64527	HS/ML moduLight 2/18-AS	88 x 31 x 8,5	50 x 50	700 / 80
64618	HS/ML moduLight 2/36-AS	133,5 x 31,0 x 8,5	50 x 100	> 1650 / 90
81208	HS/ML moduLight 2/58-AS	163,5 x 31,0 x 8,5	50 x 140	> 1650 / 85
64543	HS/ML moduLight 4/18-AS	88,0 x 62,0 x 8,5	50 x 70	> 2000 / 90
64592	HS/ML moduLight 5/36-AS	133,5 x 77,5 x 8,5	70 x 100	> 2000 / 125
86603	HS/ML moduLight 6/36-AS	133,5 x 93,0 x 8,5	100 x 100	2000 / 145
81182	HS/ML moduLight 6/58-AS	163,5 x 93,0 x 8,5	100 x 140	> 2900 / 130
81166	HS/ML moduLight 24/36-AS	267 x 186 x 8,5	130 x 250	2000 / 200

moduLight 5000 – cross-symmetrisch

81141	HS/ML moduLight 2/18-AS-S	88 x 31 x 8,5	50 x 50	700 / 80
55715	HS/ML moduLight 2/36-AS-S	133,5 x 31,0 x 8,5	50 x 100	> 1300 / 80
81117	HS/ML moduLight 2/58-AS-S	163,5 x 31,0 x 8,5	50 x 140	> 1550 / 80
81091	HS/ML moduLight 4/18-AS-S	88 x 62 x 8,5	50 x 70	2000 / 85
55707	HS/ML moduLight 4/36-AS-S	133,5 x 62,0 x 8,5	60 x 100	> 2000 / 110
81067	HS/ML moduLight 4/58-AS-S	163,5 x 62,0 x 8,5	80 x 140	> 2000 / 110

moduLight 5000 SoftProof – asymmetrisch

68445	4/18-AS moduLight SP	88 x 62 x 8,5	50 x 70	2000 / 85
69476	5/36-AS moduLight SP	133,5 x 77,5 x 8,5	100 x 70	dimmbar
69211	6/58-AS moduLight SP	163,5 x 93,0 x 8,5	140 x 100	dimmbar

moduLight 5000 SoftProof – cross-symmetrisch

93344	4/18-SA-S moduLight SP	88 x 62 x 8,5	50 x 70	2000 / 85
98517	4/36-SA-S moduLight SP	133,5 x 62,0 x 8,5	100 x 60	dimmbar
93211	6/58-SA-S moduLight SP	163,5 x 93,0 x 8,5	140 x 100	dimmbar

Le plafonnier JUST moduLight non seulement répond à tous les impératifs de la norme ISO mais en plus la qualité de sa lumière normalisée compte parmi les meilleures au monde.

La technologie de JUST est inégalée sur les critères suivants :

- La qualité de la lumière, avec une tolérance extrêmement serrée de +/- 0,005 par rapport à la position de couleur, avec l'illuminant D50 (5000 Kelvin) et avec un indice de rendu des couleurs proche de 97 (la norme étant Ra >90)
- L'éclairement de 2000 Lux avec une homogénéité comprise dans la tolérance de +/-250 Lux sur toute la surface concernée
- Une parfaite maîtrise de la diffusion de la lumière qui écarte de fait les risques d'éblouissement



Les plafonniers moduLight

sont livrés d'office avec un système de fixation moderne et autobloquant, adapté au design du plafonnier, pour faciliter le réglage en hauteur et l'accrochage.




Indicateur lumineux

La nécessité de changer les tubes est indiquée automatiquement après 2500 heures de travail.



Variateur digital avec l'interface USB

Variateur digital avec interface USB et logiciel adJUST monitor calibration pour les solutions softproof-on-press (en option).



moduLight – asymétrique



moduLight – symétrique flux croisé